

H.264ハイプロファイル方式を採用 フルハイビジョン出力対応



KHDVR-0430L

特長

- HD-SDI映像入力標準SMPTE292M準拠【1080p/720p】
- カメラ解析度【1080p/720p】対応 カメラごとのフレーム対応可能
- 最大6TB【3TB×2HDD】内蔵可能
- リアルタイム・マルチチャンネル再生
- CMSソフト付属
- 音声4入力1出力・アラーム4入力1出力
- HDMIとVGAビデオ出力装備
- PTZ【プリセット】制御
- モバイル・ウェブページ対応【iphone, Android, ipad】

項目	説明	
録画	スピード	30fps【1080p】/60fps【720p】
	解析度	1080p/720p
映像入力	映像入力チャンネル	4CH (BNC)
	映像入力信号	HD-SDI (SMPTE 292M)
映像出力	メインモニター	HDMI×1
	解像度	1920x1080(P), 1920x1080(I), 1280x720(P), 1440x900
	サブモニター	VGA×1
音声	入力/出力	4/1
アラーム	入力/出力	4/1
表示	マルチスクリーン	1画面, 4画面
映像	画像圧縮方式	H.264
	録画画質	Highest / High / Normal / Low
	録画モード	スケジュール / 通常 / イベント (モーション, アラーム, ビデオロス)
記録媒体	HDD	Max. 6TB (3TB x 2 HDD)
コネクター	USB / RS-485	2 USB port / PTZ カメラ, PTZコントローラーインターフェース
モーション検知	エリア/レベル	22 x 15検知枠・5段階
システム	PTZ制御	Various PTZ camera プロットコール / Preset up to 255 / RS-485
	アップデート	USB / Network
	S.M.A.R.T.	HDD異常自動検知
アラーム	入力	モーション検知 / センサ入力 / ビデオロス
	通知	自動Eメール, 遠隔メッセージ, ブザー, ポップアップスクリーン, PTZプリセット
検索	モード	イベント・サムネイル・日時・カレンダー
バックアップ	ファイルフォーマット	DVR format
	メディア	DVD / USB / ネットワーク
ネットワーク	タイプ	Static IP, DHCP, DDNS
	Base-T	10/100/1000 Mbps
	ブラウザ	CMS, ブラウザモニタリング機能, モバイルウェブページ機能 (iPhone, Android, iPad)
使用条件	温度0~45° C, 湿度5~85%	
外形寸法 / 重量 (別途: HDD)	350(W) X 260(D) X 70(H)mm / 4 kg	
電源	AC 100V - 220V (50Hz / 60Hz) / DC12V アダプター	